


発光部から被照射物までは100mm以上
あけてください。
被照射物の変色・変質を招くおそれがあります。



L: 器具全長	S: 器具中心からホルダ中心の距離
300～ 799mm	125mm
800～1499mm	250mm
1500～1999mm	500mm
2000～2250mm	600mm

品番	ランプピッチ	消費電力	注文可能灯数	重量
RWCX_-50-_-	50 ± 2mm	36 W/m	6～44灯	1400 g/m
RWCX_-75-_-	75 ± 3mm	24 W/m	4～30灯	1200 g/m
RWCX_-100-_-	100 ± 4mm	18 W/m	3～22灯	1100 g/m

リベールCX仕様

定格電圧 : AC24V
消費電力 : 1.8W/灯
ベース色 : B ブラック
光源色 : 2700K 2700ケルビン
 : 3000K 3000ケルビン
 : 4200K 4200ケルビン
 : 5000K 5000ケルビン
配光 : W ワイド
 : SP スプレッド

5			
4			
3	リベールCX標準ホルダ	SUS	対応取付ネジ径4～5(別売)
2	リベールCXベース	アルミ	ブラック
1	リベール本体		リベール W or SP 配光
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2015/4/28

Draft 製図 K. Ashikaga

Check 検図 T. Shimamura

Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺

Weight 重量

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

Title

名称 リベールCX (標準タイプ) 仕様図

Product No.

製品番号 RWCX_-_-_-_-

TOKI CORPORATION

Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130