



注記

- ※トキラックスKTは、制御するのに調光、調色用の2回路が必要となります。
(LUTRON)ホームワークス用マエストロとPWMインターフェースを2台ずつご準備ください。
また、電源は調光用の配下にあるPWMインターフェースよりお取りください。
- ※(LUTRON)PWMインターフェース1台あたりの負荷容量は16Aまでとなります。
- ※LC-KT-SCDPJ、LC-KT-DPJの電源入力には+があります。故障の恐れがあるため絶対に逆接しないてください。
- ※LC-KT-SCDPJ同士を接続することはできません。送り配線する先は必ずLC-KT-DPJ使用してください。
- ※他社製調光器の仕様については、必ずメーカーの取扱説明書及び仕様書をご確認下さい。
- ※LED用直流電源に接続できるトキラックスKTは、最大30バーまでになります。
- ※LED用直流電源から灯具までの距離に関しましては、トキラックスKTの取扱説明書をご確認ください。
詳細は、弊社までお問い合わせください。

Date 日付 2015/5/22

Draft 図面 S. Matsumori

Check 検図 T. Inaba

Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 寸法

Weight 重量

Unit 単位 mm

Size 用紙 A3

Title 名称 (LUTRON)ホームワークマエストロ×トキラックスKT
配線系統図

Product No. 製品番号 HWD-TLXKT

TOKI CORPORATION
Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130