

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| トキラックス、アドバンテージXF用           | リベール、イグゼビタ用                 |
| TR-2050N (一次側電流 0.6A)       | TR-2050N (一次側電流 0.6A)       |
| TR-2100N (一次側電流 1.2A)       | TR-2100N (一次側電流 1.2A)       |
| TR-2160N (一次側電流 1.9A)       | TR-2160N (一次側電流 1.9A)       |
| TR-2240NB (一次側電流 2.7A) (注1) | TR-2240NB (一次側電流 2.7A) (注1) |
|                             | TR-2320N (一次側電流 3.5A)       |

(注1) 末尾NBのトランスはLEDランプ専用となります。白熱ランプは使用できません。  
アドバンテージ・キセノン、テープライト(白熱ランプ)の適合トランスは別途ご確認ください。

注記


※他社製調光器の仕様については、必ずメーカーの取扱説明書及び仕様書をご確認ください。

Date 日付 2012/8/3

Draft 図面 S. Matsumori

Check 検図 T. Inaba

Approve 承認 C. Ishibiki



Scale 寸法

Weight 重量

Unit 単位 mm

Size 用紙 A3

Title 名称 (LUTRON) グラフィックアイ4000 × AC24V 灯具  
配線系統図

Product No. 製品番号 GE4000-TR24V

**TOKI CORPORATION**  
Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130